
VITRINA REFRIGERADA

MODELO: PBR

Vidrio curvo



MEDIDAS EXTERIORES	
Largo Variable	100, 120,130, 180 cm.
Fondo	66 cm.
Alto	136 cm.

EXHIBICIÓN

3 niveles:
2 repisas de acero inoxidable + Base

COLORES DISPONIBLES DE CENEFAS

SERVICIO TÉCNICO

Temperatura de trabajo aproximada:
T. Exhibición: 5°C ± 3°C @ T. Ambiente =17°C
10°C ± 3°C @ T. Ambiente =25°C

Material de fabricación:
Acero inoxidable calidad AISI 430 - ba

Espesor predominante de acero: 0.6 mm

Vidrios:
Cristal incoloro de 6 mm de espesor

Compuerta corrediza:
Cristal incoloro de 4 mm de espesor

Evaporadores:
Dos (2) de cobre de 1/2" de diámetro y placas de aluminio procesado

Iluminación:
Fluorescente led

Ruedas:
Garruchas giratorias de fierro fundido

Motocompresor fraccionario - Marca: Danfoss
Modelo: NF7FX // NF10FX
Potencia: 1/4 HP // 1/3 HP Voltaje: 220V @ 60Hz

Termostato analógico regulable:
Marca: Coldpoint Modelo: CP132

Gas refrigerante: R134a - Ecológico

www.industriasmiyagui.com

MIYAGUI
Equipamiento Refrigerado y Más ...